

PVBL T6

Furação de alta velocidade



KT 360 D

Duplo pallet



Modelo	PVBL T6	KT 360 D
Cabeçote vertical		
Cone do eixo-árvore BT	30	30
Faixa de Velocidades RPM	20.000	15000
Avanços		
Avanço rápido (eixos X / Y / Z) m/min	48	50/50/60
Avanço de corte programável mm/min	1~10.000	1~10.000
Cursos		
Curso da mesa superior (eixo X) mm	600	520
Curso da mesa inferior (eixo Y) mm	400	360
Curso do cabeçote (eixo Z) mm	350	300
Mesa		
Superfície da mesa mm	700×420	650 x 900 duplo
Largura das ranhuras x distância mm	14x125	14x125
Número de ranhuras (rasgos “T”)	3	3
Peso Admissível (uniformemente distribuído) kg	300	200
Trocador de ferramentas		
Tipo	DISCO	DISCO
Capacidade de ferramentas un.	21	21
Diâmetro máximo da ferramenta mm	60	80
Diâmetro máximo da ferramenta (com adjacentes vazios) mm	80	100
Comprimento máximo da ferramenta mm	200	200
Mandril da ferramenta tipo BT	30	30
Peso máximo da ferramenta kg	3	3
Tempo de troca de ferramenta (ferramenta a ferramenta)	1,2	0.96
CNC Modelo	FANUC Oi plus/ Siemens/Mitsubishi	
Potência instalada		
Motor principal CA cv / kW	3.7/5.5	11,0/3,7
Potência total instalada kVA	15	25
Dimensões e peso (aproximado)		
Área ocupada	1700x2330	2,060 x 3,200
Altura Máxima (**) mm	2650	2715
Peso líquido (máquina)	3000	4500

- Eixos X, Y e Z de guias lineares do tipo "Roller-type" de 45 mm.
- Rolamentos de classe P4
- Ferro fundido Meehanite
- Bandeja de cavacos
- Direct Drive
- Fanuc Oi-MF Plus
- Transportador de cavacos
- CTS 20 Bar (opcional)