

As máquinas de furo rápido PROMILL linha FR entregam o melhor desempenho em todas as versões com movimento manual ou motorizado [CNC] para atender todas as necessidades do mercado.

Com cabeçote basculante (eixo W) em todas as versões unido ao eixo Z, traz extensão de alturas para furação em peças de até 320 mm e capilares com 500 mm.

FR Furo Rápido

**FR-400M
MANUAL**



**FR-450C
CNC**



- Posicionamento manual.
- Tecnologias pré-carregadas.
- Digital incorporado.
- Centragem em Z automática.

- Posicionamento automático com motor e manual.
- Reservatório de filtragem.
- Conversão automática de .DXF para o programa de execução .NC.
- Edição do programa direto na tela.
- Ciclos de centragem automática.
- Tecnologias pré-carregadas.
- Controle remoto com manivela rotativa.
- Tela Touch-Screen.
- Transferência de arquivos por Bluetooth, Wifi ou USB.

Modelo	FR 400M	FR 450C
Movimento	Manual	Motorizado e Manual
Curso X, Y	400 x 300mm	450 x 350 mm
Curso Z	380mm	380mm
Curso W (Torre)	280mm	280mm
Altura máxima da peça	300mm	300mm
Capilares	0.3 ~3.0	0.3 ~3.0
Peso máximo da peça	300 Kg	380 Kg
Área total de trabalho	440 x 320mm	500 x 380mm

Tecnologia para peças de aço, metal duro, titânio entre outros materiais

Linha de Acessórios para Erosão

