

LINHA TMB



Máquina adequada à norma NR-12

Com chave de segurança monitorada por relê de segurança.

Freio Eletromagnético



Os tornos da linha TMB já vêm com freio eletromagnético incorporado ao motor principal.

Opcional Indicador Digital



Garante maior velocidade e precisão na sua linha de produção



Os tornos da série TM possuem o a avental motorizado, facilitando assim para o operador a sua movimentação

Modelo	TMB-50B	TMB-50C	TMB-66B	TMB-66C	TMB-66C
Distância máxima entre pontas	1.500mm	1.500mm	2.000mm	2.000mm	3.000mm
Diâmetro admissível sobre o barramento	500mm	500mm	660mm	660mm	660mm
Diâmetro torneável sobre a cava	710mm	710mm	870mm	870mm	870mm
Diâmetro admissível sobre o carro transversal	300mm	300mm	420mm	420mm	420mm
Largura do barramento	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm
Comprimento da Cava	240mm	240mm	240mm	240mm	240mm
Placa manual de 3 castanhas	250mm	315mm	315mm	315mm	315mm
Placa manual de 4 castanhas	400mm	400mm	500mm	500mm	500mm
Nariz do eixo arvore	D1-8	D1-8	D1-8	D1-8	D1-8
Passagem no eixo arvore	82 mm	105 mm	82 mm	105mm	105 mm
Número de velocidades	24	12	24	12	12
Gama de Velocidades	9 - 1.600rpm	36 - 1.600rpm	9 - 1.600rpm	36 - 1.600rpm	36 - 1.600rpm
Curso transversal	320 mm	320 mm	310 mm	310mm	310 mm
Curso do carrinho	145 mm	145 mm	145 mm	145mm	145 mm
Avanços longitudinal	[93] 0,028-6,43mm/ rev.	[65] 0,063-2,52mm/ rev.	[93] 0,028-6,43mm/ rev.	[65] 0,063-2,52mm/ rev.	[65] 0,063-2,52mm/ rev.
Avanços transversais	[93] 0,012-2,73mm/ rev.	[65] 0,027-1,07mm/ rev.	[93] 0,012-2,73mm/ rev.	[65] 0,027-1,07mm/ rev.	[65] 0,027-1,07mm/ rev.
Roscas em polegadas	[48] 1/8-72 FPP	[25] 2/8-28 FPP	[48] 1/8-72 FPP	[25] 2/8-28 FPP	[25] 2/8-28 FPP
Roscas métricas	[46] 0,5 -224mm	[22] 1 -14mm	[46] 0,5 -224mm	[22] 1 -14mm	[22] 1 -14mm
Roscas modulo	[42] 0,05 - 112mm	[18] 0,5 - 7mm	[42] 0,05 - 112mm	[18] 0,5 - 7mm	[18] 0,5 - 7mm
Roscas D-P	[45] 1/4 - 56 D.P	[24] 4 - 56 D.P	[45] 1/4 - 56 D.P	[24] 4 - 56 D.P	[24] 4 - 56 D.P
Sede cônica do contra ponta	CM-5	CM-5	CM-5	CM-5	CM-5
Diâmetro da manga	75mm	75mm	75mm	75mm	75mm
Curso da manga	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
Voltagem	220V / 380V	220V / 380V	220V / 380V	220V / 380V	220V / 380V
Potência do motor principal	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Dimensões	3.132x975x1.270mm	3.132x975x1.270mm	3.632x975x1.450mm	3.132x975x1.450mm	4.632x975x1.450mm
Peso	2.300 Kgs.	2.300 Kgs.	2.600 Kgs.	2.600 Kgs.	3.000 Kgs.