

LINHA TM E TW



Modelo	TM-100C/15	TM-100C/20	TM-100C/30	TM-100C/40	TM-100C/50	TM-61160D/1500	TM-61160D/6000
Distância máxima entre pontas	1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	1.500mm	6.000 mm
Diâmetro admissível sobre o barramento	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1.600 mm	1.600 mm
Diâmetro admissível sobre o carro transversal	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm	1.230 mm	1.230 mm
Diâmetro torneável sobre a cava	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	-	-
Largura do barramento	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	755 mm	755 mm
Comprimento da cava	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm	-	-
Nariz do eixo árvore	D 11	D 11	D 11	D 11	D 11	A15	A15
Velocidades do eixo árvore	7,5 - 1000rpm (18)	7,5 - 1000rpm (18)	7,5 - 1000rpm (18)	7,5 - 1000rpm (18)	7,5 - 1000rpm (18)	3,15 - 315 r.p.m.	3,15 - 315 r.p.m.
Passagem do eixo árvore	105 mm (130 opc.)	105 mm (130 opc)	105 mm (130 opc)	105 mm (130 opc)	105 mm (130 opc)	130 mm	130 mm
Sede cônica do eixo árvore	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	-	-
Avanços long. [mm/rev]	0,1 - 24,3	0,1 - 24,3	0,1 - 24,3	0,1 - 24,3	0,1 - 24,3	300 mm	300 mm
Avanços trans. [mm/rev]	0,05 - 12,15	0,05 - 12,15	0,05 - 12,15	0,05 - 12,15	0,05 - 12,15	45 x 45 mm	45 x 45 mm
Avanço rápido	3,8 mm / min	3,8 mm / min	3,8 mm / min	3,8 mm / min	3,8 mm / min	0,1 - 12 mm	0,1 - 12 mm
Roscas métricas	1 - 240 mm	1 - 240 mm	1 - 240 mm	1 - 240 mm	1 - 240 mm	0,05 - 6 mm / rev.	0,05 - 6 mm / rev.
Roscas pol	14 - 1 fpp	14 - 1 fpp	14 - 1 fpp	14 - 1 fpp	14 - 1 fpp	1 - 120 mm	1 - 120 mm
Roscas Módulo	0,5 - 120 mod.	0,5 - 120 mod.	0,5 - 120 mod.	0,5 - 120 mod.	0,5 - 120 mod.	1/2 - 56	1/2 - 56
Roscas	28 - 1 DP	28 - 1 DP	28 - 1 DP	28 - 1 DP	28 - 1 DP	0,5 - 60 mm	0,5 - 60 mm
Curso máx. do carro transversal	493 mm	493 mm	493 mm	493 mm	493 mm	300 mm	300 mm
Curso máx. do carro porta ferramentas	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	160 mm	160 mm
Sede cônica do contra-ponta	CM 6	CM 6	CM 6	CM 6	CM 6	Métrica 80 / 1:20	Métrica 80 / 1:20
Diâmetro do contra ponta	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	22 Kw	22 Kw
Curso do contra-ponta	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	1,5 Kw	1,5 Kw
Motor principal	15 HP	15 HP	15 HP	15 HP	15 HP	4.450 x 2.110 x 2.080mm	7.950 x 2.110 x 2.080mm
Peso	4300 Kg.	4600 Kg.	5100 Kg.	6400 Kg.	7000 Kg.	9.000 kgs	14.500 Kgs.

Acessórios Standard

- Placa de 4 castanhas independentes de Ø 1000mm
- Luneta fixa para peças entre Ø 70 - 480mm
- Luneta móvel para peças entre Ø 50 - 220mm
- Ponta fixa CM-6
- Sistema de refrigeração
- Almotolia
- Luminária

Acessórios Opcionais

- Sistema de troca rápida de ferramentas
- Dispositivo para torneiar cônico
- Indicador digital de posições
- Ponta rotativa